

481

Aluminium

Lüftungsgitter Einliegend, mittelschwere Ausführung

www.ventag.ch



Material

- ◇ Hergestellt aus Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2)
- ◇ Insektenschutz aus Edelstahl 304 - 2,3 x 2,3 mm
- ◇ Silberfarbig (E6/EV1) (20 Mikron) eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen (60-80 Mikron)

Masse

- ◇ Lamellenabstand: 50 mm
- ◇ Einbautiefe: 46 mm
- ◇ Überfalzmass: 40 mm
- ◇ Mindestmasse: 150 x 150 mm
- ◇ Bitte bei Bestellung angeben: Einbaumass (Breite x Höhe)

Befestigung

- ◇ Maueranker Nr. 1428 (im Lieferumfang enthalten)
- ◇ Für Lüftungsgitter ab ungefähr 3 m² ist eine bauseitige Unterkonstruktion notwendig, passend zu Spannweite und Windlast

Optionen

- ◇ Maschendrath 304 - 6 x 6 / 10 x 10 / 20 x 20 / ohne Maschendrath
- ◇ Maschendrath 316
- ◇ Wasserabflussrinne
- ◇ Wasserschenkel
- ◇ Abnehmbarer Insektenschutz
- ◇ Filter
- ◇ Ohne Anschlagrahmen
- ◇ Lüftungsgitter Eingespannt 484



Lieferung nur

48H

Seite 1

Technische Daten

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Eigenschaften auf die Standardausführung des Lüftungsgitters.

Luftdurchlass	EN 13031
K-Faktor (Zufuhr)	9,59
K-Faktor (Abfuhr)	10,01
Ce Koeffizient	0,323
Cd Koeffizient	0,316
Technische Daten	
Optischer freier Querschnitt	70 %
Physischer freier Querschnitt	60 %
IP-Klasse (Lüftungsgitter mit Insektenschutz; elektrische Installation mindestens 105mm von Lüftungsgitter)	IP2XD

Technische Zeichnungen

Schnittzeichnung

