

# 484

## Aluminium

Lüftungsgitter Eingespannt, mittelschwere Ausführung

www.ventag.ch




### Material

- ◇ Hergestellt aus Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2)
- ◇ Insektenschutz aus Edelstahl 304 - 2,3 x 2,3 mm
- ◇ Silberfarbig (E6/EV1) (20 Mikron) eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen (60-80 Mikron)

### Masse

- ◇ Lamellenabstand: 50 mm
- ◇ Einspannstärke: 24 oder 28 mm
- ◇ Bitte bei Bestellung angeben: Breite x Höhe in mm (Gesamtmasse)
- ◇ Mindestmasse: 220 x 220 mm



### Befestigung

- ◇ Einbau wie Doppelglasscheibe
- ◇ Einsatz von Klotzbrücken wird empfohlen

### Optionen

- ◇ Maschendrath 304 - 6 x 6 / 10 x 10 / 20 x 20 / ohne Maschendrath
- ◇ Maschendrath 316
- ◇ Wasserabflussrinne
- ◇ Abnehmbarer Insektenschutz
- ◇ Filter
- ◇ Dosierbarer Typ 484/VA - gleiche Bauweise wie Typ 414/VA



Lieferung nur

# 48H

Seite 1

## Technische Daten

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Eigenschaften auf die Standardausführung des Lüftungsgitters.

Luftdurchlass	EN 13031
K-Faktor (Zufuhr)	9,59
K-Faktor (Abfuhr)	10,01
Ce Koeffizient	0,323
Cd Koeffizient	0,316
Technische Daten	
Optischer freier Querschnitt	70 %
Physischer freier Querschnitt	60 %
IP-Klasse (Lüftungsgitter mit Insektenschutz; elektrische Installation mindestens 105mm von Lüftungsgitter)	IP2XD

## Technische Zeichnungen

### Schnittzeichnung

